



# LEICA SILVERLINE 42

## Technische Daten



| Fernglas                               | LEICA SILVERLINE 8 x 42   | LEICA SILVERLINE 10 x 42  |
|--|---|---|
| Bestell-Nr.                            | 40 653  | 40 654  |
| Lieferumfang                           | Konturförmiger Neopren-Tragegurt, Okularschutzdeckel, Corduratasche | Konturförmiger Neopren-Tragegurt, Okularschutzdeckel, Corduratasche |
| Vergrößerung                           | 8 x   | 10 x  |
| Objektivdurchmesser                    | 42 mm   | 42 mm   |
| Austrittspupille                       | 5,2 mm  | 4,2 mm  |
| Dämmerungszahl                         | 18,3  | 20,5  |
| Sehfeld auf 1.000 m                    | 130 m   | 112 m   |
| AP-Lage                                | 15,5 mm   | 16 mm   |
| Objektiver Sehwinkel                   | 7,4°  | 6,4°  |
| Nahbereich                             | ca. 3 m   | ca. 2,9 m   |
| Dioptrienausgleich                     | ± 4 dpt   | ± 4 dpt   |
| Brillenträgerokulare                   | ja  | ja  |
| Augenmuschel mit Drehschiebehülse      | ja, demontierbar, mit zwei Raststufen                               | ja, demontierbar, mit zwei Raststufen                               |
| Einstellbarer Augenabstand             | 55 – 75 mm  | 55 – 75 mm  |
| Fokussierung                           | Innenfokussierung über Mitteltrieb                                  | Innenfokussierung über Mitteltrieb                                  |
| Anzahl der Linsen (je Seite)           | 9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung                                    | 9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung                                    |
| Prismensystem                          | Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™ | Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™ |
| Vergütung                              | AquaDura®   | AquaDura®   |
| Gehäuse                                | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt                              | Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt                              |
| Wasserdichtigkeit                      | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe                                | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe                                |
| Abmessungen (B x H x T)                | 121 x 141 x 63 mm   | 120 x 146 x 62 mm   |
| Gewicht                                | ca. 710 g   | ca. 695 g   |
| <b>Zubehör-Bestell-Nr.</b>             |   |   |
| Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange | 42 163  | 42 163  |
| Stativadapter                          | 42 220  | 42 220  |